

Schleifen und Ölen der ganzen Gitarre

Idee:

Die Idee war, die ganze Gitarre zu ölen. Der Radius des Halses sollte mehr oder weniger roh bleiben. Das heisst, der Radius wird nur zwei Mal geölt (verdünnt) und abschliessend fein geschliffen. So soll das Holz «greifbar», aber trotzdem ein gewisser Schutz gegen Schmutz und Schweiss vorhanden sein.

Verwendete Materialien:

Normales Schleifpapier für Holz bis 400

Nassschleifpapier 2000

Danish Oil von Rustins

Terpentin-Ersatz

Poliertuch von Clou (kann auch zum Auftragen von Öl verwendet werden)

Nachfolgend meine Arbeitsschritte:

Ich dokumentiere jeden Schritt, auch wenn er mehrmals nacheinander folgte.

Trocknungszeiten:

Ich habe zwischen **jedem Arbeitsschritt 24 Stunden** Zeit zum Trocknen eingerechnet (und auch eingehalten!) Zum Teil waren es auch 48 Stunden, z.B. an Wochenenden oder was sonst an Terminen anstand.

Mir war wichtig, nicht ungeduldig zu werden und zu früh eine neue Ölschicht aufzutragen! Auch wenn bei der Anleitung zum Danish-Oil nur 4–8 Stunden Trocknungszeit vorgesehen sind.

Abwischen des Öls

Nach jedem Auftrag Öl habe ich die Gitarre zum Trocknen aufgehängt. Daher war es wichtig, keine zu dicke Ölschicht aufzutragen, um etwelche Läufe zu verhindern. Erreicht habe ich dies durch einen eher dünnen Ölauftrag und durch sorgfältiges abwischen des nicht ins Holz eingezogenen Öls.

ganze Gitarre bis und mit 400er Schleifpapier geschliffen			
gewässert (wässern = mit feuchtem Lappen abgewischt), trocknen lassen und mit 400er Schleifpapier leicht geschliffen, aufstehende Fasern brechen			
gewässert (wässern = mit feuchtem Lappen abgewischt), trocknen lassen und mit 400er Schleifpapier leicht geschliffen, aufstehende Fasern brechen			
ganzes Griffbrett abgedeckt			
ganze Holz-Oberfläche mit Terpentin-Ersatz gereinigt			
Danish Oil mit 20% Terpentin-Ersatz verdünnt			
Erste Schicht verdünntes Öl mit Poliertuch aufgetragen, inkl. Halsradius, überschüssiges Öl abgewischt			
Mit Nassschleifpapier 2000 und verdünntem Öl geschliffen und Öl eingerieben, inkl. Halsradius, überschüssiges Öl abgewischt			
Mit Nassschleifpapier 2000 und Öl geschliffen und Öl eingerieben, überschüssiges Öl abgewischt			
Feiner Schliff mit Papier 2000, weitere Schicht Öl mit Poliertuch aufgetragen, überschüssiges Öl abgewischt			
Feiner Schliff mit Papier 2000, weitere Schicht Öl mit Poliertuch aufgetragen (nur sehr dünne Schicht), überschüssiges Öl abgewischt			
Feiner Schliff mit Papier 2000, weitere Schicht Öl mit Poliertuch aufgetragen (nur sehr dünne Schicht), überschüssiges Öl abgewischt			
Abschliessende Trocknungszeit 3 Tage, danach Abdeckband vom Griffbrett entfernt, Griffbrett von Klebresten befreit			
Halsradius geschliffen, ab 400 bis 1200, nur wenig Abtrag			
Endmontage			